

Zubehör für roggermaier Stapler

Bayernweit!

Staplertechnik von roggermaier

Beispiele



Die vielseitigen Teleskop Stapler lassen sich je nach Einsatzgebiet mit unterschiedlichem Zubehör ausrüsten: mit Lastgabel, mit Kran, mit Schaufel oder mit vergrößertem Jumbo Arbeitskorb – die Allrounder für ganz besondere Aufgaben. Der Unimog mit Ladekran rundet die Palette an Spezialgeräten ab.

Zentrale MÜNCHEN-KIRCHHEIM
Benzstraße 10
85551 Kirchheim

Stützpunkt MÜNCHEN-WEST
Ludwig-Schmid-Straße 8
Freiham

Niederlassung/Technik-Zentrum
LANDSHUT
Zeppelinstraße 2
Altheim

Niederlassung AUGSBURG
Edisonstraße 11m
Bobingen

Stützpunkt INGOLSTADT
Bunsenstraße 16

Stützpunkt AUGSBURG-NORD
Wernher-von-Braun-Straße 14
Gersthofen

Stützpunkt ROSENHEIM
Rosenheimer Straße 45
Kolbermoor

Stützpunkt WERK-GENDORF

Beratung und Buchung:

Tel. 089/905006-0
oder: 08703/9066-0
oder: 08234/9660-0

Fax 089/905006-55
info@roggermaier.de
www.roggermaier.de



© Roggermaier GmbH 02/10


roggermaier
Arbeitsbühnen
...mehr Service mieten!


roggermaier
Arbeitsbühnen
...mehr Service mieten!

Vielfalt bei roggermaier:

Mehr Service mieten:

Für jeden Einsatzzweck der passende Stapler





Staplertechnik von roggermaier



Flurfördertechnik von einem der erfahrensten Arbeitsbühnen-Vermieter Deutschlands: roggermaier bietet eine breite Palette vom Elektro-Frontstapler über geländegängige MANITOU Allrad Stapler bis zum ROTO Teleskop Stapler mit drehbarem Oberwagen und hochflexiblem Trägersystem.

Seit fast drei Jahrzehnten vermieten wir unseren Kunden das Mehr an Service und Sicherheit, das uns weit über Bayern hinaus erfolgreich und bekannt gemacht hat.

Selbstverständlich haben Sie ausserdem Zugriff auf Arbeitsbühnen aller Art: LKW-, Anhänger-, Scherenbühnen und Mobil LIFT in jeder Größe, für jeden Zweck sowie Brückeninspektionsgeräte.

Elektro Stapler		Bezeichnung	max.Tragkraft	max.Hubhöhe	Gabellänge	Reifen	Bauhöhe
		RMS 1647 E	1,6t.	4,70 m	1,20 m	weiß	2,12 m
		RMS 2560 E	2,5t.	6,00 m	2,00 m	weiß	2,60 m
		RMS 5040 E	5,0t.	4,00 m	2,00 m	weiß	2,58 m
Diesel Stapler		Bezeichnung	max.Tragkraft	max.Hubhöhe	Gabellänge	Reifen	Bauhöhe
		RMS 3037 D	3,0t	3,70 m	1,20 m/2,00 m	schwarz	2,05 m
Diesel Allrad Stapler		Bezeichnung	max.Tragkraft	max.Hubhöhe	Gabellänge	Reifen	Bauhöhe
		RMS 5055 DA	5,0t.	5,50 m	1,50 m/2,00 m	schwarz	2,91 m
Teleskop Diesel Allrad Stapler		Bezeichnung	max.Tragkraft	max.Hubhöhe	Gabellänge	Reifen	Bauhöhe
		RTS 2560 DA	2,5 t.	6,00 m	1,20 m	schwarz	1,92 m
		RTS 2880 DA	2,8 t.	8,0 m	1,20 m	weiß	2,00 m
		RTS 38130 DA	3,8 t.	13,0 m	1,20 m	schwarz	2,41 m
		RTS 38160 DAR	3,8 t.	16,0 m	1,20 m	schwarz	2,85 m
		RTS 40180 DA	4,0 t.	18,0 m	1,20 m	schwarz	2,50 m
		RTS 50210 DAR	5,0 t.	21,0 m	1,20 m	schwarz	3,05 m